


Glasbord®

the panel with *Surfaseal*



Drift- & vedligeholdelsesvejledning

Glasbord® - Nem rengøring og ingen vedligeholdelse

Glasbord® betegnes som unik med sin surfaseal overflade, der sammen med den dråbelignende overflade er utrolig rengøringsvenlig og har ingen vedligeholdelse.

Frekvens

Rengør Glasbord® regelmæssig, således opbygning af urenheder forhindres. Samtidigt vil rengøring forblive let og et højt hygiejne niveau kan opretholdes.

Middel

Glasbord® kan rengøres med de fleste kemiske rengøringsmidler og kan damprenses. Følg producentens anvisninger for brug og anvendelse. Såfremt rengøringsmidler i stærkere opløsninger ønskes anvendt, kontakt os for yderligere information.

Følgende anbefales som rengøringsmiddel:

- 5-10% trisodium phosphat vandopløsning (max. 55°C).
- 5-10% vandopløsning af almindeligt opvaskemiddel til husholdning.

Metode

For rengøring af den dråbelignede overflade på Glasbord® panelet, anbefales en svamp eller en blød børste.

- Læg svamp eller børste på Glasbord® og arbejd med en skrubbende og cirkulær bevægelse tværs over hele overfladen.
- Afrens grundigt Glasbord® panelet for alle kemiske rester, så der ikke opbygges en film.
- Ved brug af en speciel rengøringsbørste o. lign. , følges producentens anvisninger.
- Test et lille område før påføring på hele overfladen.
- Højtryksrensning kan anvendes.

Fjernelse/rengøring af kalkaflejringer

- 10% acetic syreopløsning i »KOLD« vand.
- Benyt samme metode, som angivet ovenfor og skyld grundigt med koldt vand, således spor af syreopløsningen fjernes.

